



OREKA II VENT

CASCO

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Casco per lavori in quota.
- Calotta esterna ultraleggera in ABS.
- Calotta interna in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort.
- Include sottogola con fibbie intercambiabili a seconda dell'uso industriale o sportivo.
- Include slot per l'installazione di visiera, schermo a pieno facciale, cuffie antirumore (slot universale da 30 mm) e protettore nucale.
- Il montaggio degli accessori è facile ed intuitivo grazie agli ADATTATORI Q-IK.
- Cinturino sottogola dotato di fibbie di regolazione laterale per una migliore vestibilità.
- Cricchetto posteriore con sistema ROUNDFIT per garantire un'eccellente tenuta del casco.
- 4 portalamпада incorporati e rimovibili.
- Il modello OREKA II VENT HI-VIZ comprende adesivi ad alta visibilità.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 397 I EN 12492
	Taglia	53-63 cm
	Peso	460g
	Colori	
	Dimensione slot cuffie	30 mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	Componenti	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
	Bardatura interna	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protezione facciale	MIRA SHIELD			
	Protezione visiva	MIRA			
	Protezione nucale	Protezione per il collo			
	Visibilità	Hi-Viz Stickers			
	Connessione	Adattatori Q-ik			

RICAMBI

Compatibilità	Cinturino sottogola	OREKA II CHINSTRAP	
	Imbottitura	OREKA II PADDING	
	Supporti portalampada	OREKA II MAP CLIPS	
	Cricchetto posteriore	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Fibbie di chiusura	OREKA II BUCKLE	